



## Inomhusdel SDX

Väggmonterad inomhusdel till värmepump, för uppvärmning och kylning

### Användningsområden

Inomhusdel SDX används tillsammans med en utomhusdel för att värma och kyla olika lokaler som lager, idrottshallar, affärer och kommersiella lokaler. Den är också lämplig i dammiga miljöer.

### Komfort

Tillsammans med utomhusdelen erbjuder SDX både uppvärmning och kylning, vilket ger ett komfortabelt inomhusklimat året runt. Dess ljudnivå ligger också på en behaglig nivå.

### Drift och ekonomi

Inomhusdel SDX kan kombineras med olika fabrikat av utomhusdelar och för förekommande köldmedier. SDX regleras av utomhusdelens styrsystem och kräver inte egen reglering.

### Design

SDX har en robust design i galvaniserad vitlackerad stålplåt. Den har en inspektionslucka med snabbblås för enkelt underhåll.

### Produktfakta

- Konstruerad för värme- och kyl drift.
- Batteri med rör av koppar. Aluminium lameller med lamelldelning på 4 mm för att minimera att damm och partiklar sätter igen batteriet.
- Hydrofilbelagda lameller för optimal avrinning för kondensvattnet.
- Dropptråg av rostfritt stål med kondensisolering i botten.
- Ställbara luftriktare styr luften i höjddled.
- Väggekonsoler ingår.
- Maximal omgivningstemperatur +40 °C.
- Höljet i galvaniserad vitlackerad stålplåt.

Tekniska data

Inomhusdel SDX (IP44)

Typ	Värme-effekt*1 [kW]	Kyl-effekt*2 [kW]	Luftflöde [m³/h]	Luftflöde [m³/s]	Ljudeffekt*3 [dB(A)]	Ljudtryck*4 [dB(A)]	Luftflöde [m]	Batteri-volymp [l]	Spänning [V]	Ström [A]	Vikt [kg]
SDX12	11,1	9,2	2000	0,55	68	52	8	2,3	230V~	0,6	48
SDX22	19,2	16,1	3500	0,97	78	62	8	3,7	230V~	0,95	63

- \*1) Gäller vid lufttemperatur in 15 °C, kondensationstemperatur 45 °C. Kylmedium R410A.
- \*2) Gäller vid lufttemperatur in 27 °C DB / 19 °C WB, förångningstemperatur 5 °C. Kylmedium R410A.
- \*3) Ljudeffekt
- \*4) Ljudtryck (L<sub>pA</sub>). Förutsättningar: Avstånd till aggregat 5 meter.

Mått

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	ØH [mm]
SDX12	740	670	510	270	780	420	515	10
SDX22	920	875	510	270	780	550	700	10



Tillbehör

SDB, extra luftriktare

Används för att rikta luftströmmen även i sidled. Som standard ingår luftriktare som styr luftströmmen i höjded.

Typ	Beskrivning	HxBxD [mm]
SDB12	Extra luftriktare SDX12	675x654x82
SDB22	Extra luftriktare SDX22	880x784x82

