

Weitere Regler



CBT, elektronische Schaltuhr
Elektronische Schaltuhr mit Schaltkontakt;
Einstellbereich entweder 1/2-1-2-4 oder 4-8-16-24
Stunden, der Einstellbereich kann begrenzt werden auf
eine Maximaldauer von einer halben Stunde. IP44.

Typ	Spannung [V]	Max. Strom- aufnahme [A]	HxBxT [mm]
CBT	230V~	16	155x87x43



KUR, digitaler Zeitschalter
Digitaler Wochentimer mit acht unterschiedlichen
Programmstufen (36 Speicherplätze) und Druckkontakt.
Maximaler Abschaltstrom: 10 A. IP55.


Typ	Spannung [V]	Max. Strom- aufnahme [A]	HxBxT [mm]
KUR	230V~	10	175x85x105



MDC



MDCDC



MDC, magnetischer Türkontakt mit
Zeitverzögerung
Schaltet den Luftschleier ein oder erhöht die
Drehzahl, wenn die Tür geöffnet wird. Wenn die Tür
geschlossen ist, läuft der Ventilator noch bis zum
Ende der voreingestellten Zeit (2Sek-10 Min.) nach.
Verhindert, dass der Ventilator dauernd gestartet und
wieder angehalten wird, und eignet sich besonders für
Türen, die häufig geöffnet werden. Drei potenzialfreie
Schaltkontakte, 10 A, 230 V~. Wird durch einen
potentialfreien Kontakt aktiviert. Ein MDCDC ist im
MDC inkludiert. IP44.

MDCDC, magnetischer Türkontakt
Zeigt den Türstatus an. Verwendung zusätzlicher
MDCDC Kontakte wenn mehrere Türen an einen MDC
angeschlossen werden. IP44.

Typ	Spannung [V]	Max. Strom- aufnahme [A]	HxBxT [mm]
MDC	230V~	10	155x87x43



AGB304, Türkontaktschalter
Schaltet den Türluftschleier ein oder aktiviert einen
Ventilator Drehzahlregler, wenn die Tür geöffnet
wird. Wenn sich die Tür schließt, stellt AGB304 den
Türluftschleier ab oder ändert die Drehzahl über einen
Ventilator Drehzahlregler. Schaltkontakt 4 A, 230V~.
IP67.