

## Overige regelingen



### CBT, elektronische timer

Elektronische timer met wisselcontact. Instelbereik respectievelijk 1/2-1-2-4 of 4-8-16-24 uur. Het instelbereik kan worden beperkt tot een maximale duur van ½ uur. Hoë beschermklasse (IP44).

Type	Voltage [V]	Max input [A]	HxBxD [mm]
CBT	230V~	16	155x87x43



### KUR, digitale tijdschakelaar

Digitale wekelijkse timer met 8 verschillende programmeerstappen (36 geheugenplaatsen) voorzien van een schakelcontact. Max. onderbrekingsvermogen: 10 A. IP55.


Type	Voltage [V]	Max input [A]	HxBxD [mm]
KUR	230V~	10	175x85x105



MDC



MDCDC



MDC, magnetisch deurcontact met tijdvertraging  
Start het luchtgordijn of verhoogt de ventilatorsnelheid van laag naar hoog wanneer de deur wordt geopend. Als de deur gesloten is draait de ventilator na gedurende de ingestelde tijd (2 s–10 min). Dit voorkomt dat de ventilator steeds start/stopt en is uitermate geschikt voor deuren die frequent worden geopend. Drie potentiaalvrije contacten 10 A, 230 V~. Wordt door een potentiaalvrij contact geactiveerd. MDCDC is bijgesloten bij MDC. IP44.

### MDCDC, magnetisch deurcontact

Geeft de deurstatus weer. Een extra MDCDC wordt gebruikt wanneer meerdere deuren worden aangesloten op de MDC. IP44.

Type	Voltage [V]	Max input [A]	HxBxD [mm]
MDC	230V~	10	155x87x43



### AGB304, deurcontact

Start het luchtgordijn of activeert de luchthoeveelheidsregeling wanneer de deur wordt geopend. Wanneer de deur sluit, stopt AGB304 het luchtgordijn of wisselt van ventilatorsnelheid middels de luchthoeveelheidsregeling. Schakelcontact 4 A, 230V~. IP67.